

液体高分子剤

TAC ギャザー

TAC ギャザーは、アクリル酸、界面活性剤等混合の有機系高分子材料です。

残土土粒子を団粒化させることで流動性をなくすことができ、粉塵も立たず、改良後も振動等の付加でも分離を抑止することができます。

高い分子量により、土砂の改良を速やかに行うことができます。

特 徴

1. エマルジョンタイプ（溶液型）であるため、粉塵の出生がありません。
2. 少量で高い効果が期待できるため、ストックヤードが少なくすみます。
3. 高い分子量により、速やかに土砂を改良することができます。

使用方法

1. 残土改良用
掘削残土の土砂ピットやシールド機スクリーゲートから土砂を排出後のベルトコンベアーでの添加により、流動性をなくしたダンプ搬入が可能な性状を得ることができます。
2. 噴発防止用
シールド機のチャンバーもしくはスクリーューの注入口より添加することでプラグゾーンを形成し、土圧バランスの回復に役立てることができます。

特 性

1. 外観 白色、乳白色または淡黄色液体
2. PH 6 ~ 8
3. 比重 0.95 ~ 1.2
4. 荷姿 18kg ~ 20kg/ 缶、1,000kg/ コンテナ

使 用 例



掘削残土 TAC ギャザー添加前



掘削残土 TAC ギャザー ミニスランプ 0cm

好感度 No.1 の技術者集団を目指して
TAC 株式会社 **タック**
Tunnel engineering Advanced Company

〒709-0223 岡山県備前市吉永町南方1073番地
TEL 0869-84-2069 / FAX 0869-84-3288
info@tac-co.com <http://www.tac-co.com>